

# GLASS SLIM FACTORY



SYSTÈME MURAL MODERNE À PROFIL BAS AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ DE RÉGLAGE ET UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Meilleure pénétration de la lumière  
Extrusions minimales  
Montage en surface ou encastré  
10mm-25mm, 0.39"-0.98" tolérance d'installation

Simple vitrage  
Portes pivotantes intégrées du sol au plafond, disponibles sans cadre, avec cadre acoustique ou en bois massif

## NORMES

Épaisseur de la paroi:	39mm (1 1/2")
Largeur minimale du panneau:	200mm (8")
Largeur maximale du panneau:	1200mm (4')
Hauteur maximale du panneau:	3000mm (10')
Hauteur du profil supérieur:	50mm (2")
Hauteur du profil inférieur:	50mm (2")
Niveau sonore:	33-40

## ÉPAISSEUR DU VERRE

10, 12 ou 16 mm (3/8", 1/2" ou 5/8")

## JOINT STANDARD

Profilé PVC en forme de I à haute transparence acoustique

## GARANTIE STANDARD

5 ans

## PORTES



Porte opaque:	50mm (2")
Porte en verre:	10mm (3/8")
Porte simple vitrée encadrée:	50mm (2")
WOD Glass Slim:	50mm (2")
50mm Porte à double vitrage:	50mm (2")