

GLASS SLIM



SYSTÈME MURAL MODERNE À PROFIL BAS AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ DE RÉGLAGE ET UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Meilleure pénétration de la lumière
Extrusions minimales
Montage en surface ou encastré
10mm-25mm, 0.39"-0.98" tolérance d'installation

Simple vitrage
Portes pivotantes intégrées du sol au plafond, disponibles sans cadre, avec cadre acoustique ou en bois massif

NORMES

Épaisseur de la paroi:	39mm (1 ½")
Largeur minimale du panneau:	200mm (8")
Largeur maximale du panneau:	1200mm (4')
Hauteur maximale du panneau:	3000mm (10')
Hauteur du profil supérieur:	50mm (2")
Hauteur du profil inférieur:	50mm (2")

Niveau sonore:	36 avec verre feuilleté acoustique de 10 mm
	39 avec verre feuilleté acoustique de 16 mm

ÉPAISSEUR DU VERRE

10, 12 ou 16 mm (⅜", ½" ou ⅝")

JOINT STANDARD

Profilé PVC en forme de I à haute transparence acoustique

GARANTIE STANDARD

5 ans

PORTES



Porte opaque:	50mm (2")
Porte en verre:	10mm (⅜")
Porte simple vitrée encadrée:	50mm (2")
WOD Glass Slim:	50mm (2")
50mm Porte à double vitrage:	50mm (2")