

PA 100



SYSTÈME DE CLOISON MODERNE ET POLYVALENT PERMETTANT UNE LARGE GAMME DE FINITIONS ET UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Une alternative modulaire parfaite aux cloisons standard
Les cloisons solides utilisent des faces de 19 mm ($\frac{3}{4}$ ") et une isolation en laine minérale de haute densité.
Montage en surface ou encastré
Tolérance d'installation standard de 20 mm ($\frac{3}{4}$ ")
Portes pivotantes intégrées du sol au plafond disponibles sans cadre, avec cadre acoustique ou en bois massif

NORMES

Épaisseur de la paroi:	108mm (4 $\frac{1}{4}$ ")
Largeur minimale du panneau	200mm (8")
Largeur maximale du panneau:	1200mm (4')
Hauteur maximale du panneau:	3000mm (10')
Hauteur du profil supérieur:	10-63mm ($\frac{3}{8}$ "-2 $\frac{1}{2}$ ")
Hauteur du profil inférieur:	10-63mm ($\frac{3}{8}$ "-2 $\frac{1}{2}$ ")
Niveau sonore:	46-53

JOINT STANDARD

Système de meneaux cachés
(avec tube en acier galvanisé de 60 x 30 mm)

GARANTIE STANDARD

5 ans

PORTES



Standard Solid:	50mm (2")
Porte à double vitrage:	50mm (2")
Porte à simple vitrage:	10mm (3/8")
Porte en verre:	108mm (4 $\frac{1}{4}$ ")